

# TS8030D | TS8040 | TS8050

Terminales Touchscreen

[www.posline.com.mx](http://www.posline.com.mx)

Las Terminales Touchscreen POSline ofrecen la solución en el punto de venta donde se requiere realizar las operaciones de compra-venta rápidamente. Están integradas por una pantalla de superficie sensible al tacto, que elimina el manejo de otros dispositivos para el ingreso de información (ratón y/o teclado); y cuentan con CPU para operar el software de punto de venta que el usuario instale en ambiente Windows 2000 XP/XPE, Linux, WEPOS.

Están diseñadas para aplicaciones como bares restaurantes, kioskos de información, venta de boletos, supermercados, hoteles, entre otros. Son versátiles ya que cuentan con conexión opcional de dispositivos adicionales como lectores de código de barra, teclados, cajones de dinero, impresoras para facturación y el lector de banda magnética.



TS8030D



TS8040



TS8050



La Tecnología al alcance de Todos.



# TS8030D | TS8040 | TS8050

Terminales Touchscreen

www.posline.com.mx

ESPECIFICACIONES			
MODELO	TS8030D	TS8040	TS8050
TOUCHSCREEN	5 cables Análogos Resistivos		
BRILLO	250 cd/m2		
PANEL LCD	15" (38.1 cm)		
RESOLUCION	1024 x 768 pixeles		
INCLINACION	0 a 51°	20° a 90°	-25 a 65°
ANGULO DE VISION	0 a 60°		
USB	4 puertos 2.0	4 puertos 2.0	4 puertos 2.0
SERIALES	4 puertos: 2 DB9 (COM1/2) y 2 RJ45 (COM3/4)	4 puertos DB9 (COM1/2/3/4) 1 puerto interno rj para MSR	4 puertos: 4 RJ-45 (COM1/2 Estandard, COM3/4 5v/12v seleccionable) <small>*Incluye 2 Adaptadores RJ45 a DB9</small>
PARALELA	1 BD25F	NO APLICA	1 DB25F
CAJON DE DINERO	1 RJ11 (12/24v Seleccionable)	1 puerto RJ11 (12V)	1 puerto RJ11 (12V/19V)
PS/2	1 Teclado, 1 Mouse	1 puerto interno para MSR o extensión a 6P MiniDin	NO APLICA
AUDIO	1 salida de audio, 1 entrada micrófono	1 salida de audio, 2 bocinas internas	1 salida de audio, 1 entrada micrófono
COMPACT FLASH	NO APLICA	1 Slot tipo II	
VIDEO	1 salida de video VGA DB15		
LAN	1 puerto RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet	1 puerto RJ-45 1 Gigabit Ethernet	1 puerto de red RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet
CPU	Intel Celeron M 1GHz		
RAM	1 X DDR S0-DIMM Slot, 256 MB (hasta 1 Gb)		
DISCO DURO	2.5" 40 Gb		
OS	Soporta Windows 98 2000/XP/XPE, Linux, WEPOS	Soporta Windows 2000 XP/XPE, Linux, WEPOS, WinCE	Soporta Windows XP/XPE, Linux, WEPOS
SLOT BANDA MAGNETICA	Incluído, 3 Tracks	Incluído, Track 1 y 2	Incluído 3 Tracks
FUENTE DE PODER	Externa DC 24V	Externa DC 19V	Externa DC 19V
DIMENSIONES	365 x 306 x 378 mm	266 x 390 x 412 mm	385 x 265 x 384 mm
PESO	8.7 Kg	6.5 Kg	7 kg
TEMPERTURA	Operación: 0 a 35°C, Almacén: -20 a 60°C	Operación: 5 a 35° C Almacén: -20° a 60° C	Operación: 5 a 35°C, Almacén: -20 a 55°C
HUMEDAD	20 a 90% no condensada	20 a 85% no condensada	
CERTIFICACIONES	CE/FCC/UL	CE/FCC	FCC Class A/CE/LVD

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.  
Guadalajara, Jalisco. MEXICO  
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.